

LK Box – flexibilní roh pro zateplení

LK Box – flexibilní roh pro zateplení

LK Box s flexibilním úhlem a návinem 25 m pro vyztužení všech rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS.



Materiál

PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá armovací tkanina Vertex R 117 ETAG-004

Použití - výhody

- vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideálně rovného rohu
- návin v délce 25m eliminuje riziko špatného napojení klasických rohových profilů vlivem porušení technologické kázně
- flexibilní úhel – možnost použití na ochranu rohů různých úhlů

Návod na montáž

Flexibilní roh zkrátíme na potřebnou délku a před montáží předejme na požadovaný úhel, aby se kvůli tvarové paměti nevytlačoval při stěrkování z lepidla ven. LK Box vkládáme zásadně do předem nataženého stavebního lepidla na povrchu izolantu. Profil přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do lepidla a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do lepidla armovací tkaninu na jedné straně profilu. Lepidlo, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Po mírném zavadnutí lepidla zamáčkneme a zastěrkujeme tkaninu na druhé straně profilu. LK Box takto postupně celý zastěrkujeme do stavebního lepidla.

Podmínky použití

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace výrobku

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění