

Ukončovací profil omítky

Ukončovací profil omítky

Ukončovací profil omítky se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému ETICS nebo stavbách z pórobetonu.

Materiál

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV záření
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití - výhody

- ukončení omítky v místech přechodu na jinou barvu nebo zrnitost
- ukončení omítky v místech přechodu na jinou povrchovou úpravu – obkladové pásy, pohledový beton apod.
- jednotlivé typy lišt jsou přizpůsobeny omítkám různých zrnitostí (3 mm, 6 mm, 10 mm)

Návod na montáž

Ukončovací lištu omítky vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu nebo na zdivu. Lištu přiložíme na místo ukončení omítky, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po straně lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Finální vrstvu začistíme na hraně lišty a hranu za čerstva očistíme mokrým hadrem.

Podmínky použití

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace výrobku

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

