

Armovací roh – diagonální výztuž

Armovací roh – diagonální výztuž

Armovací roh – diagonální výztuž pro vyztužení omítky v rozích stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS



Materiál

Teplem tvarovaná sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití - výhody

- ideální pokrytí rohu bez dodatečného stříhání nebo tvarování tkaniny
- eliminuje problémy s napojováním tkaniny v hůře přístupných místech
- armovací roh dobře drží tvar, pro zvýšení pevnosti jsou spoje tkanin prošity
- zamezuje vzniku prasklin ve velmi namáhaných místech
- velká časová úspora při armování
- vytváří esteticky dokonalý detail

Návod na montáž

Na tepelně izolační desky nanese se na zub stěrkovou maltu pro základní vrstvu. Do malty vložíme a zatlačíme Armovací roh. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a uhladíme hladítkem. Poté instalujeme lišty a plošnou výztuž.

Podmínky použití

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lišty chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace výrobku

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění