

## Okenní profil

### Okenní profil

Začišťovací okenní profil pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS.



### Materiál

PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí, oboustranně samolepicí PE dilatační páska s uzavřenými póry

### Použití - výhody

- vytváří dilatující spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodný pro užší rámy oken nebo dveří
- profil je přiznaný, přední hrana profilu je viditelná
- vytváří esteticky dokonalý detail

### Návod na montáž

Nejprve z rámu odstraníme ochrannou fólii a očistíme ho od zbytků lepidla a mastnoty. Profil zkrátíme speciálními nůžkami na profily na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové dilatační pásky a nalepíme na rám těsně k izolantu. Začišťovací okenní profil lepíme na rám okna nebo dveří po nalepení izolantu na ostění. Následně naneseeme stavební lepidlo na nalepený izolant a zatlačíme do něho armovací tkaninu profilu. Lepidlo, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu profilu takto celou postupně zastěrkujeme do stavebního lepidla. Vnitřní rohy ostění je zapotřebí zpevnit vložením přípravku armovací roh.

### Podmínky použití

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Tkaninu lišty je potřeba do 24 hodin od její instalace zapravit do stěrkové malty. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy (například sítě na lešení).

### Balení, skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě, ve vodorovné poloze.

### Certifikace výrobku

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění