


Okenní profil s tkaninou

Okenní profil s tkaninou

Začišťovací okenní profil se sklovláknitou armovací tkaninou pro dilatující spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS.



Materiál

PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá armovací tkanina Vertex ETAG 004, oboustranně samolepicí PE dilatační páska s uzavřenými póry

Použití - výhody

- vytváří dilatující spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace stavebního lepidla nebo povrchové omítky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- zamezuje prostupu chladu a hluku
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodný pro širší rámy oken nebo dveří
- vhodný i pro barevné rámy – profil je celý překrytý omítkou
- vytváří esteticky dokonalý detail

Návod na montáž

Nejprve z rámu odstraníme ochrannou fólii a očistíme ho od zbytků lepidla a mastnoty. Podle tloušťky izolantu vyměříme na rámu místo pro nalepení profilu. Profil zkrátíme speciálními nůžkami na profily na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové dilatační pásky a nalepíme na rám. Začišťovací okenní profil lepíme na rám okna nebo dveří před nalepením izolantu na ostění. Teprve potom nalepíme na ostění mezi profil a rám okna přesně uříznutý pás izolačního materiálu. Následně nanese stavební lepidlo na nalepený izolant a zatlačíme do něho armovací tkaninu profilu. Lepidlo, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu profilu takto celou postupně zastěrkujeme do stavebního lepidla. Vnitřní rohy ostění je zapotřebí zpevnit vložení přípravku armovací roh.

Podmínky použití

Montáž lišty je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Tkaninu lišty je potřeba do 24 hodin od její instalace zapravit do stěrkové malty. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy (například síť na lešení).

Balení, skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě, ve vodorovné poloze.

Certifikace výrobku

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění