


Okenní profil LT – nepřiznaná okapnice

Okenní profil LT – nepřiznaná okapnice

Okenní profil s nepřiznanou – podomítkovou okapnicí a sklovláknitou armovací tkaninou pro začištění omítky a zajištění svodu vody na horním ostění stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS.

Profil bývá označován také jako balkonový profil. Je možné ho použít i na ochranu rohů a odvod vody z balkonů nebo teras. Může nahradit i okapnici LO základacího profilu na spodní hraně systému, pokud základací profil není v systému na založení izolantu použitý (u nízkoenergetických nebo pasivních domů).



Materiál

PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá armovací tkanina Vertex ETAG-004

Použití - výhody

- vyztužení rohů ostění oken nebo dveří na horní hraně stav. otvoru
- zajišťuje odvod vody ze systému, eliminuje vzlínání vody po horním ostění a případné odmrzávání omítky v zimním období
- nepřiznaná okapnice, podomítkový profil
- propracovaný tvar umožňuje přesné nanesení stavebního lepidla a omítky v požadované konstantní tloušťce
- komorová konstrukce profilu zvyšuje pevnost a stabilitu profilu
- vyztužení rohů a odvod vody z balkonů nebo teras
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- nepřiznaná okapnice, podomítková lišta

Návod na montáž

Okenní profily se sklovláknitou armovací tkaninou vkládáme zásadně do předem nataženého stavebního lepidla na povrchu izolantu. Profil přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do lepidla a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do lepidla i armovací tkaninu po stranách profilu. Lepidlo, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu profilu takto postupně zastěrkujeme do stavebního lepidla. Vnitřní rohy ostění je zapotřebí zpevnit vložením přípravku armovací roh.

Podmínky použití

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Tkaninu lišty je potřeba do 24 hodin od její instalace zapravit do stěrkové malty. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy (například sítě na lešení).

Balení, skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport a skladování ve vodorovné poloze.

Certifikace výrobku

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění