

Spojky soklových profilů

Spojky soklových profilů

Spojka soklových profilů pro spojení hliníkových základacích lišt v kontaktním zateplovacím systému - ETICS

Materiál

- PVC

Použití - výhody

- rychlé a pevné spojení lišt
- drží lišty v jedné rovině
- zamezuje vzniku trhliny v místě napojení lišt

Návod na montáž

Zakládací lištu přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez přiklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe s hřibovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v profilu do předvrtaného, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Zatlučením ocelového trnu do hmoždinky lištu ukotvíme. Abychom předešli deformacím lišty vlivem nerovnosti zdiva, použijeme k montáži Vymezovací podložky. Při větších nerovnostech podkladu je možno použít více vymezovacích podložek na sebe. Zakládací lišty mezi sebou spojíme Spojkami soklových profilů.

Balení, skladování

Baleno v plastovém sáčku. Skladování na suchém a zastřešeném místě.

Certifikace výrobku

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

