

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 14/SZ/16

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **LGX-10**
- Zamýšlené/zamýšlená použití: **Plastové kotvy pro kotvení vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou do betonu a zdiva**
- Výrobce: **Klimas Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
- Zplnomocněný zástupce: **netýká se**
- Systém/systémy POSV: **system 2+**
- Evropský dokument pro posuzování:
Evropské technické posouzení: **ETAG 014 / 02.2011
ETA-16/0509 / 17.08.2016**
Subjekt pro technické posuzování: **Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **1488**
- Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti										
Charakteristická únosnost	Podkladní materiál	Beton C12/15	Beton C20/25 - C50/60	Plně palena cihly MZ	Vapenopiskova cihla KS	Cihly silikátové komorované KSL	Cihly perforované HLZ	Cihly perforované porotherm 25	Tvárnice z lehčeného betonu LAC	Pórobeton AAC2	Pórobeton AAC7
	Nrk[kN]	0,75	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	0,9	0,75	0,9
osová vzdálenost a vzdálenost od okraje	Min. osová vzdálenost = 100mm Min. vzdálenost od okraje = 100mm										
Posuv	N[kN]/δ[mm]	0,25/1,3	0,3/1,5	0,3/0,8	0,3/1,0	0,3/1,3	0,3/1,7	0,17/0,8	0,3/1,0	0,25/2,4	0,3/1,4
Tuhost talířku	[kN/mm]	0,5									
Prostupnost tepla	[W/K]	0,007* / 0,003**									

*) povrchová montáž; **) zapustná montáž

- Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: **netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Kuźnica Kiedrzyńska
20.08.2016

[místo]
[datum vydání]

DORADCA TECHNICZNY

mgr Inż. Adam Szczepanowski
- 333 -


[jméno]
[podpis]